Покрытие деревянных полов прозрачным водоразбавляемым лаком

1. Увлажните поверхность, дайте высохнуть и удалите поднявшиеся волокна древесины с помощью наждачной бумаги. Удалите шлифовальную пыль влажной шваброй или пылесосом.

Инструменты:

Наждачная бумага

Пылесос

2. Выровняйте возможные небольшие выемки и царапины шпатлевкой по дереву Спаккели Пуукитти в тон обрабатываемой древесины.Большие зазоры в дощатых полах заделайте шпонкой.

Инструменты:

Стальной шпатель широкий

Продукты:

Спаккели Пуукитти шпатлевка по дереву

3. Зашлифуйте выровненные участки наждачной бумагой и удалите шлифовальную пыль влажной шваброй или пылесосом.

Инструменты:

Наждачная бумага

Пылесос

4. Загрунтуйте поверхность в 2-3 слоя лаком для пола Паркетти-Ясся, используя шпатель из нержавеющей стали, либо кисть - для дощатых полов, в один слой. Дайте поверхности просохнуть в течение одного часа между нанесениями лака. При необходимости после первого нанесения зашлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль.

Инструменты:

Стальной шпатель широкий

Наждачная бумага

Кисть с синтетическим ворсом

Валик

Продукты:

Паркетти-Ясся лак для пола, глянцевый

Паркетти-Ясся лак для пола, полуглянцевый

Паркетти-Ясся лак для пола, полуматовый

5. В качестве поверхностного покрытия нанесите 2-3 слоя лака Паркетити-Ясся, используя флотексный или мохеровый шпатель, кисть - для дощатых полов кисть. Полуматовый и полуглянцевый лак можно также наносится валиком в 1-2 слоя. Дайте поверхности просохнуть в течение 3 часов между нанесениями лака. При необходимости слегка зашлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль.

Инструменты:

Мохеровый шпатель

Флотексный шпатель

Кисть с синтетическим ворсом

Наждачная бумага

Валик

Продукты:

Паркетти-Ясся лак для пола, глянцевый

Паркетти-Ясся лак для пола, полуглянцевый

Паркетти-Ясся лак для пола, полуматовый

6. Очистите инструменты водой и мылом или моющим средством Пенсселипесу согласно инструкциям на этикетке.

Продукты:

Пенсселипесу моющее средство для кистей

Полезные советы

Обратите внимание, что грунтовочный лак Паркетти-Ясся впитывается в шпаклеванные участки иначе, чем в остальную поверхность, поэтому финальный цвет может получиться неравномерным. Для удаления пыли подходит только промышленный пылесос.