



КОМАНДОР

20.05.2010 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ТОБАГО **лак акриловый антисептирующий
для внутренних работ**

Тип	Водоразбавляемый колеруемый лак на акрилатной основе для внутренних работ. Содержит добавки, замедляющие старение и разрушение древесины, защищает ее от грибков и плесени. Придает поверхности водо- и грязеотталкивающие свойства. Лак разрешен для применения в детских, лечебно-профилактических учреждениях и спортивных сооружениях.
Область применения	Для защиты ранее неокрашенных деревянных поверхностей, вагонки, досок, бревен, а также пылесвязывающей обработки бетонных и кирпичных поверхностей в сухих помещениях. Применяется для стен, потолков и т.д. Не применять для покрытия полов и мебели.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Норма расхода	8-10 м ² /л в зависимости от качества подготовки поверхности.
Сухой остаток	18-25% в зависимости от цвета.
Удельный вес	1,0 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Распыление, валик, кисть.
Время высыхания	При нормальных условиях «от пыли» - около 1 часа; следующий слой можно наносить через 3-4 часа. Продолжительность высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Блеск	Матовый, полуматовый, полуглянцевый и глянцевый.
Базис	EP.
Цвет	Специальные цвета по карте «Колеруемые лаки». Окончательный оттенок зависит от породы древесины.
Хранение	Лак хранить и транспортировать при температуре не ниже +5°C, в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения в невскрытой заводской упаковке - 2 года со дня изготовления.
Тара	Металлическая банка 1 л (наполнение 0,9 л), пластмассовые ведра 3 л (наполнение 2,7 л), 10 л (наполнение 9 л).

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.



КОМАНДОР

20.05.2010 г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**ТОБАГО лак акриловый антисептирующий
для внутренних работ**

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности	Очистить поверхность от пыли. При необходимости отшлифовать поверхность. Удалить «ворс». Пыль от шлифовки удалить.
Условия при окраске	Лакируемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины не должна превышать 18%. Температура поверхности, лака и воздуха должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха – не более 80%. Перед началом работ выполнить пробную лакировку на образце древесины для отработки технологии, согласования цвета и уточнения расхода лака.
Окраска	Лак перед применением перемешать без взбалтывания, также следует перемешивать лак после длительных перерывов в работе. При необходимости разбавить водой не более, чем на 10% по объему. Наносить состав 2-3 слоями по направлению волокон древесины. При нанесении колерованного лака для проверки цвета рекомендуется до начала работы сделать контрольную выкраску на отдельной доске. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев лака. Обычно желаемый результат достигается нанесением лака в два слоя. Во избежание различий в оттенке поверхность целесообразно обрабатывать лаком непрерывно от края к краю, а при обработке больших поверхностей — несколько досок одновременно.
Состав	Дисперсия акрилового сополимера, вода, функциональные добавки.
Очистка инструментов	Малярные инструменты очищают водой.
Охрана труда	Лак пожаро- и взрывобезопасен, не имеет неприятного запаха. Не смешивать с другими красками и растворителями. Следует применять защитные очки, перчатки, при окраске распылением - респираторы. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться к врачу.
Охрана окружающей среды	Жидкие отходы в канализацию не выливать. Сухие отходы и банки можно вывезти на свалку. Руководствоваться местным законодательством.
Изготовитель	ООО «Текнос Деко», 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, Кипень, Ропшинское шоссе, дом 2, корп. 4., тел./факс 8 (812) 960-1320, sales@teknosdeko.ru, http://www.teknosdeko.ru

Достоверность данных технической спецификации основана на лабораторных испытаниях и практическом опыте и проверена в указанный в технической характеристике день. Качество материала обеспечено фирменной системой контроля качества. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за ущерб, причиненный применением материала не в соответствии с настоящей спецификацией, по неправильному назначению, а также при нарушении правил безопасной работы и при производстве работ не в соответствии с местным законодательством.