



LINNIMAX SAUBER SILIKON PUTZ

ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ПУТЦ

Готовая силиконовая
суперстойкая штукатурка:

- Особо стойкая к выцветанию
- Устойчива к образованию плесени и грибка
- Низкая водопроницаемость



LINNIMAX SAUBER SILIKON PUTZ

ЛИННИМАКС ЗАУБЕР СИЛИКОН ПУТЦ

СИЛИКОНОВАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ ЗАЩИТЫ ФАСАДОВ

База:
База 1 и 3

Фракция:
K15; K20

K15 - фактура «камешковая», размер зерна 1,5 мм.
K20 - фактура «камешковая», размер зерна 2,0 мм.

Применяется в качестве финишного покрытия для:

- Систем утепления (СФТК) LINNIMAX.
- Бетонных поверхностей.
- Оштукатуренных оснований (цементные, цементно-известковые и известково-цементные).
- Матовых покрытий на основе дисперсионных красок, обладающих несущей способностью.
- Силикатных покрытий, обладающих несущей способностью.


Свойства:

- Особо стойкая к выцветанию и загрязнению.
- Устойчива к образованию плесени и грибка.
- Низкая водопроницаемость.
- Высокая паропроницаемость.
- Высокая атмосферостойкость.
- Водоразбавимая.

Характеристики продукта:

Упаковка	Колеровка	Расход *
Ведро: 25 кг	Компьютерная колеровка	K15: 2,7 кг/м ² K20: 3,2 кг/м ²

* - точный расход определяется методом пробного нанесения на объекте.



Подробнее
о продукте

НАНЕСЕНИЕ
ШПАТЕЛЕМ



СТРУКТУРИРУЕТСЯ



АТМОСФЕРО-
СТОЙКОСТЬ



МЕХ. НАНЕСЕНИЕ
ВОЗД. СПОСОБОМ



ВЫСОКАЯ
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ



НИЗКАЯ
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ



КЛАСС
СВЕТОСТОЙКОСТИ



МОРОЗОСТОЙКАЯ



V₁

W₃

B++

ООО «ЛИННИМАКС РУС»

Телефон:

8 (800) 600-58-34

Почта:

info@linnimax.ru

Сайт:

www.linnimax.ru