



## LINNIMAX FIREGUARD ЛИННИМАКС ФАЙРГАРД

### SYSTEM

Негорючая силикатная грунтовка на основе жидкого калиевого стекла для подготовки поверхности перед нанесением негорючей краски силикатной LINNIMAX FireGuard.



Продукт предназначен для помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Соответствует требованиям к негорючим материалам федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

- Работает в комплексе с негорючей краской
- Снижает расход негорючей краски
- Оказывает хорошее укрепляющее действие
- Выравнивает впитывающую способность основания



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для грунтования стен и потолков в сухих и умеренно влажных помещениях (кроме ванных комнат) с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Применяется в системе с негорючей краской силикатной LINNIMAX FireGuard в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности (в том числе медицинских и образовательных учреждений, многоэтажных зданий высотой более 17 этажей или более 50 м, путей эвакуации, концертных залов, коридоров, вестибюлей, лестничных клеток, складов, бизнес-центров, магазинов, помещений вместимостью более 300 человек, требующих частой уборки).



### ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

<b>Состав</b>	Вода, стекло калиевое жидкое, специальные добавки
<b>Расход</b>	Около 170 мл/м <sup>2</sup> на один слой на гладких впитывающих поверхностях. Точный расход определяется при пробном нанесении.
<b>Условия применения</b>	В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%.

<b>Сушка / время сушки</b>	При температуре + 20 °С и относительной влажности воздуха 65 % окрашенная поверхность высыхает через 1 час, следующий слой можно наносить через 1 час.
<b>Хранение</b>	В упакованном виде в закрытых складских помещениях, в прохладном месте, но не ниже +5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Не ставить вверх дном.
<b>Срок годности</b>	В закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.
<b>Упаковка</b>	10 л /11,1 кг



## ПРИМЕНЕНИЕ

### Подходящие подложки:

Основания должны быть чистыми, без загрязнений, разделяющих субстанций и сухими. Влажность окрашиваемых минеральных поверхностей должна быть  $\leq 8\%$ . Отслаивающиеся, поврежденные участки поверхности без несущей способности должны быть удалены.

### Подготовка подложки:

Перед нанесением основание необходимо тщательно очистить от пыли, меловой или известковой побелки, прочно держащихся старых покрытий.

#### Неокрашенные поверхности:

Поверхность очистить от загрязнений, пыли и жира. Впитывающие и пористые поверхности необходимо грунтовать грунтовкой LINNIMAX FireGuard.

Грунтование обязательно перед нанесением по поверхностям, зашпатлеванными сухими строительными смесями.

#### Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности снять скребком отслаивающуюся краску и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Во влажных помещениях заплесневелые участки обработать раствором для снятия плесени, а затем промыть чистой водой и просушить. Меловую побелку или известковую краску полностью удалить, после чего промыть поверхность водой с моющим средством, а затем чистой водой и просушить. После высыхания поверхность отшлифовать, пыль удалить, нанести грунтовку Linnimax FireGuard.

### Метод нанесения:

Перед применением продукт необходимо перемешать. Грунтовка LINNIMAX FireGuard наносится кистью, валиком, макловицей, распылителем (краскопульт) на обрабатываемую поверхность. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +35°С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 80%.

### Чистка инструментов:

Рабочие устройства и инструмент после применения сразу промыть водой, при необходимости использовать моющие средства. Во время перерывов в работе инструменты следует погрузить в грунтовку или в воду.



#### ЗАМЕЧАНИЕ

Не производить работы под прямым солнечным излучением, дождем, при чрезвычайно высокой влажности воздуха (сырости, образующейся при конденсации тумана) или сильном ветре. При необходимости следует укрыть подмости сетчатым тентом. Проявлять осторожность при опасности заморозков. Не подходит для горизонтальных поверхностей, подвергающихся воздействию воды.



#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

##### Описание опасности / Меры предосторожности:

Хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем. При контакте с кожей или глазами тщательно промыть их водой. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля, применять респиратор/полумаску. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз – защитные очки. Материал пожаровзрывобезопасен вследствие отсутствия в его составе органических растворителей.

##### Утилизация:

Утилизацию отходов производить в соответствии с действующим законодательством страны. Пустую упаковку сдавать на вторичную переработку. Затвердевшие остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

##### Техническая консультация:

В рамках данной технической информации невозможно дать рекомендации по обработке всех подложек, встречающихся на практике. Если требуется обработать подложки, не указанные в данной Технической информации, то следует обратиться к нам или к нашим техническим сотрудникам в представительстве. Мы с удовольствием предоставим Вам подробную консультацию, связанную с конкретным объектом.



#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Произведено по заказу и под контролем ООО "ЛИННИМАКС РУС": 125493, Россия, г. Москва, ул. Авангардная, д. 3, пом. 2, офис 304, тел.: 8 800 600 58 34

**Изготовитель** ООО «Седрус», Россия, 125252, г. Москва, ул. Зорге, дом 28, к. 1, этаж 5, пом. 6, кв. 42.

Адрес производства:

Россия, 140413, Московская обл., г. Коломна, Пирочинское шоссе, 13

#### КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Тел.: +7 495 660 08 49  
е-mail: [info@linnimax.ru](mailto:info@linnimax.ru)  
[www.linnimax.ru](http://www.linnimax.ru)

Офис: 141006, Россия,  
Мытищи, ул. Воронина, 5с1