



Spakkeli

Тип	Водоразбавляемая шпатлевка специального применения. Наполняемость составляет 2 мм без растрескивания. После высыхания Спаккели имитирует натуральный цвет дерева (под сосну, темную сосну, березу, темную березу, дуб, темный дуб, бук, махагон, белый).
Область применения	Предназначена для заделки неровностей на деревянных поверхностях внутри помещения. Заделанное место легко лакировать, окрашивать или морить.
Объекты применения	Применяется для мебели, дверей, панельных стен и потолков и других деревянных поверхностей.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Цвета	Под сосну (2203), березу (2200), дуб (2205), бук (2207), махагон (2210), белый (2208), 2202(темную березу), 2204 (темную сосну), 2206 (темный дуб)
Расход	1 л/м ² при толщине слоя 1 мм
Тара	0,5 л береза, темная береза, дуб, бук, махагон, сосна, темная сосна, темный дуб.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	Нетолстый слой шпатлевки можно шлифовать через 4 часа, толстые заделки считаются высохшими для шлифовки на следующий день.
Сухой остаток	67%.
Плотность	1,8 кг/л.
Хранение	Защищать от мороза.
Код	007 2200, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2210
Свидетельство о государственной регистрации	Свидетельство о государственной регистрации



Spakkeli

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%.
Выравнивание	Очистить поверхность от грязи. Пыль и посторонние включения удалить щеткой. Наносить шпатлевку шпателем и при необходимости разводить водой. Углубления большого размера рекомендуется шпатлевать в несколько слоев. Поверхность шлифовать, пыль удалить. Поверхность можно морить, например, морилкой для панелей "Пиртти".
Очистка инструментов	Лакировку можно производить, например, лаками "Кива" для внутренних работ, "Панели-Ясся" для панелей. Рабочие инструменты вымыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить тщательно и осторожно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом. На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

[Паспорт техники безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ ТРАНСПОРТИРОВКА

Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



Техническая спецификация 17.11.2010
(Предыдущая дата 22.11.2007)

Spakkeli

Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе

A small, stylized map showing a network of roads and several red location pins, representing a search for nearby stores.