

Kiilto Gap Шпатлевка для паркета



Водорастворимая шпатлевка для заделки щелей паркетных и деревянных полов перед финишным шлифованием и финишным лакированием водорастворимыми грунтовочными и финишными лаками.



- готовая к применению
- оттенки: дуб и береза

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Паркетная шпатлевка GAP используется для заделки щелей паркетных и деревянных полов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Деревянная поверхность должна быть сухой, хорошо отшлифованной и тщательно очищенной от пыли и прочих загрязнений.

Размешать находящуюся в емкости шпатлевку и налить на пол в достаточном количестве. При необходимости разбавить грунтовочным лаком. Чтобы сделать шпатлевку гуще, добавить в нее пыль от шлифования. Шпатлевка наносится стальным шпателем перекрестными движениями. При необходимости повторить обработку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Kiilto Oy несет ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Для правильного использования продукта требуется предварительное ознакомление с инструкцией по выполнению работ и справочником по методам работ (при его наличии).

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки. Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковки имеется на сайте www.kiilto.com

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА	40–60 %
СКОРОСТЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ	15–30 минут, большие щели 1 сутки
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ	+18–24 °C
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ	Замерзающий
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	7 ± 2 весовых %
РАСХОД	ок. 8 м ² /л, в зависимости от количества щелей
ПЛОТНОСТЬ/УДЕЛЬНЫЙ ВЕС	ок. 1,5
ЦВЕТА	Дуб Береза
ХРАНЕНИЕ	В закрытой упаковке при температуре не ниже +1 °C три года.